

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Код 27 – Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети (БДС EN 16510-2-6:2022).
BIJOU II QR 10
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Сериен номер – вижте табелката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Пелетна камина с водонагревател, свободно стояща, работеща със затворени врати, с автоматична система за подаване на гориво. Предназначена за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
НИКО ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Марица 20; email:office@niko-therm.com
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 3**
6. Декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Контрол 94 ООД
Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Младост 2; Идентификационен номер NB1879
Протокол от изпитвания № 1879-ИТТ-0094/15.06.2026

7. Декларираните експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	БДС EN 16510-2-6:2022	
	Експлоатационни показатели	
Пожарна безопасност		
Реакция на огън	A1	
Минимални разстояния до горими материали, mm	Отзад (dR) – 300, отстрани (dS) – 300, Отгоре (dC) – 400, отпред (dP) – 500, на пода пред уреда (dF) – 300, отстрани пред уреда (dL) – 300, под уреда (dВ) – 0	
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен	
Температура на повърхността на работните органи	Проверен	
Електрическа безопасност	Проверен	
Почистване	Проверен	
Максимално работно налягане на водата	2 bar	
Механична устойчивост (поддържане на комин/димотвод)	Неприложимо	
	Номинална топлинна мощност	Намалена топлинна мощност
Емисии на СО в продуктите от изгаряне при 13% O ₂	66 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Температура на димните газове	85 °C	75 °C
Топлинна мощност	10.22 kW	5.82 kW
Мощност на водонагревателя	7.70 kW	3.8 kW
Пространствен топлинен поток	2.52 kW	1.98 kW
Коефициент на полезно действие	95.1%	94.9%
Емисии в продуктите от изгаряне при 13% O ₂		
PM (mg/m ³)	11.2 mg/Nm ³	14.5 mg/Nm ³
OGC (mg/m ³)	6 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
NO _x	89 mg/Nm ³	58 mg/Nm ³

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя:
08.07.2026:

Горна Оряховица

Управител
(инж. Николай Цветанов)



- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Код 27 – Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети (БДС EN 16510-2-6:2022).
BIJOU II QR 16
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Сериен номер – вижте табелката на продукта
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Пелетна камина с водонагревател, свободно стояща, работеща със затворени врати, с автоматична система за подаване на гориво. Предназначена за отопление на битови помещения.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

НИКО ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Марица 20; email:office@niko-therm.com

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 3**
- Декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД

Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Младост 2; Идентификационен номер NB1879

Протокол от изпитвания № 1879-ИТТ-0094/15.06.2026

- Декларираните експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	БДС EN 16510-2-6:2022	
	Експлоатационни показатели	
Пожарна безопасност		
Реакция на огън	A1	
Минимални разстояния до горими материали, mm	Отзад (dR) – 300, отстрани (dS) – 300, Отгоре (dC) – 400, отпред (dP) – 500, на пода пред уреда (dF) – 300, отстрани пред уреда (dL) – 300, под уреда (dV) – 0	
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен	
Температура на повърхността на работните органи	Проверен	
Електрическа безопасност	Проверен	
Почистване	Проверен	
Максимално работно налягане на водата	2 bar	
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо	
	Номинална топлинна мощност	Намалена топлинна мощност
Емисии на СО в продуктите от изгаряне при 13% O ₂	56 mg/Nm ³	63 mg/Nm ³
Температура на димните газове	91 °C	66 °C
Топлинна мощност	15,17 kW	7,38 kW
Мощност на водонагревателя	11.5 kW	5.27 kW
Пространствен топлинен поток	3.67 kW	2.11 kW
Коефициент на полезно действие	95.2%	95,1%
Емисии в продуктите от изгаряне при 13% O ₂		
PM (mg/m ³)	12.4 mg/Nm ³	11.5 mg/Nm ³
OGC (mg/m ³)	5 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
NO _x	101 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³

- Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя:
08.07.2026:

Горна Оряховица

Управител:
(инж. Николай Цветанов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Код 27 – Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети (БДС EN 16510-2-6:2022).
BIJOU II QR 25
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Сериен номер – вижте табелката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Пелетна камина с водонагревател, свободно стояща, работеща със затворени врати, с автоматична система за подаване на гориво. Предназначена за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
НИКО ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Марица 20; email:office@niko-therm.com
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 3**
6. Декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Контрол 94 ООД
Горна Оряховица 5100, Република България, ул. Младост 2; Идентификационен номер NB1879
Протокол от изпитвания № 1879-ITT-0094/15.06.2026

7. Декларираните експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	БДС EN 16510-2-6:2022	
	Експлоатационни показатели	
Пожарна безопасност		
Реакция на огън	A1	
Минимални разстояния до горими материали, mm	Отзад (dR) – 300, отстрани (dS) – 300, Отгоре (dC) – 400, отпред (dP) – 500, на пода пред уреда (dF) – 300, отстрани пред уреда (dL) – 300, под уреда (dV) – 0	
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен	
Температура на повърхността на работните органи	Проверен	
Електрическа безопасност	Проверен	
Почистване	Проверен	
Максимално работно налягане на водата	2 bar	
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо	
	Номинална топлинна мощност	Намалена топлинна мощност
Емисии на CO в продуктите от изгаряне при 13% O ₂	56 mg/Nm ³	60 mg/Nm ³
Температура на димните газове	101 °C	77 °C
Топлинна мощност	22.5 kW	10.5 kW
Мощност на водонагревателя	17.6 kW	6.4 kW
Пространствен топлинен поток	4.9 kW	4.1 kW
Коефициент на полезно действие	93.2%	92,4%
Емисии в продуктите от изгаряне при 13% O ₂		
PM (mg/m ³)	12.4 mg/Nm ³	11.5 mg/Nm ³
OGC (mg/m ³)	8 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³
NO _x	99 mg/Nm ³	96 mg/Nm ³

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя:
08.07.2026:

Горна Оряховица

Управител:
(инж. Николай Цветанов)

